

PA-23 / PA-22

高音質とユーザビリティの両立



トラクション・コントロール

ケーブル内の充填層に新規投入されたエラストマー樹脂。電源ケーブルに応用した例は、PA-23/ PA-22 以外には存在しません。その優れた反発力と衝撃吸収力はバイブレーションの低減に大きく貢献しています。

2層シールド

1 層目には半導体層（カーボン層）を設け、導体に影響を及ぼす事無く静電気の放出を促します。2 層目には銅テープシールドを設け外来ノイズからプロテクトします。この 2 レイヤーシールドにより、これまでになく高い次元での S/N をお約束します。

マルチストランディングワイヤー

PA-23/ PA-22 のコアとも言うべき、交流 300V15A のパワーユニット PCOCC-A。素線全体を纏めるのではなく、幾何学的に安定した 1 ユニット 7 本の素線を、さらに 7 つのユニットを 1 つのグループ化しました。これにより、素線間のランダムな隙間を排除することにより線間歪を最小限に押さえます。

絶縁体

従来の PVC に比べ、誘電率が約 1/4 という極めて低い特性を示す高分子ポリオレフィンを採用。また、絶縁体と導体の密着率にも細心の注意を払いました。通常の 1.15 倍のテンションをかけながら引き出し、絶縁体と導体を均一に密着させ、ランダムな隙間を排除し、線間歪による音質の劣化を排除しました。

ポリオレフィン

銅箔テープ巻シールド


カーボン層

エラストマー樹脂

絶縁体：ポリオレフィン（各色）

導体：PCOCC-A (7/7/0.23)

アース：0FG 2.0sq



PA-23

製品仕様 PA-23

導体：PCOCC-A+0FG（アース線）

線径：2.0sq (7/7/0.023)

構造：3 芯キャブタイヤ構造

絶縁体：高分子ポリオレフィン

充填層：エラストマー樹脂

外装：ポリオレフィン

シールド：1 層：半導体（カーボン）層 2 層：銅箔テープ

外径：11.1mm

定格：300V /15A <PS>E 認証品

発売：2006 年 5 月 15 日

定価：¥3,500-/m (¥3,675-/m 税込)

ポリオレフィン

銅箔テープ巻シールド


カーボン層

エラストマー樹脂

絶縁体：ポリオレフィン（各色）

導体：PCOCC-A (7/7/0.23)

アース：0FG 2.0sq



PA-22

製品仕様 PA-22

導体：PCOCC-A

線径：2.0sq (7/7/0.023)

構造：2 芯キャブタイヤ構造

絶縁体：高分子ポリオレフィン

充填層：エラストマー樹脂

外装：ポリオレフィン

シールド：1 層：半導体（カーボン）層 2 層：銅箔テープ

外径：10.6mm

定格：300V /15A <PS>E 認証品

発売：2006 年 5 月 15 日

定価：¥3,000-/m (¥3,150-/m 税込)

シンプルだから実感できる、類まれなる素材のポテンシャル

PA-02 の構造は限りなくシンプルに設計され、PCOCC-A の潜在的なポテンシャルを前面に押し出しました。PCOCC とまったく変わらないコンセプトを持ちながらも、カスタマーニーズやトレンドを考慮しアップデートされた PCOCC-A を使用。更に PA-02 の外装には古河電工の新素材を投入。新規開発された、世界初オーディオ専用ハロゲンフリーシースを採用。他に類を見ない制震特性と電気的特性の向上が、ロスのない低音域を再生します。オーディオファイルのみならず、プロユースをも意識した 2 芯シールドタイプのトラディショナルデザインは、導体の品質を保証する確固たる自信でもあるのです。

PA-02 TX の端末には、プロ・コンシューマーを問わず、その音質に定評のある Switchcraft 社製 XLR プラグを両端に装備しました。PA-02 TX が奏でる新たな世界へのプレリュード。PCOCC-A が切り開く、新たなステージへの幕開けです。

PA-02 TX



製品仕様 PA-02 TX

●導体：PCOCC-A●線径：0.75sq (30 本 /0.18mm)●構造：平衡 2 芯シールド構造●絶縁体：(内部)硬質発泡 PP(ポリプロピレン)●外装：オーディオ専用ハロゲンフリーシース●シールド：PCOCC-A 編組シールド●導体抵抗：26.4 Ω/km●静電容量：32 PF/m●特性インピーダンス：120 Ω●外径：8.0mm●XLR プラグ：SWITCHCRAFT 社製 銀メッキ XLR プラグ

定価

PA-02 TX 0.7m (ペア) 9,800 円 (10,290 円 税込)
PA-02 TX 1.0m (ペア) 10,700 円 (11,235 円 税込)
PA-02 TX 1.3m (ペア) 11,600 円 (12,180 円 税込)
※ケーブル延長 0.5m 増すごとに 1,575 円 (税込)
発売予定日：2006 年 06 月 01 日