

ULTIMO

世界標準から世界最高峰へ

2002 年、その斬新なコンセプトと圧倒的な音質でセンセーションを巻き起こした SWO-DX。SWO-DX の登場は、それまであったオーディオ・アクセサリシーンに「コンセント」という新たなカテゴリーを確立しました。さらにその後登場した「リッチ」をテーマとした SWO-GX、「官能」をテーマとした SWO-XXX。それは単なるモディファイではなく、バリエーションの提供でした。その優れたクオリティは、アメリカにおいても確固たる地位を築き上げ、今尚、様々な国へカルチャー・ショックを与え続けています。

そして 2006 年、SWO シリーズの優れた基本コンセプトを受け継ぎ、さらにその後のカスタマーニーズや販売で培った長い経験と最新のエンジニアリングを加味して誕生したのが、<SWO ULTIMO>シリーズです。それはかつて自ら確立した限界へのチャレンジでした。最新のエンジニアリングはさらに高度に磨き抜かれ、対極に位置するさまざまな要素を絶妙に融合した<SWO ULTIMO>シリーズ。<SWO ULTIMO>シリーズのコンセプトは極めてシンプルです。さらなるパフォーマンス、さらなる精密さ、そしてさらなる進化です。このコンセプトから生まれた<SWO ULTIMO>シリーズは、それまでであった SWO シリーズの基本的なトーンは変えることなく、さらなる妥協のない、ダイナミックで洗練されたサウンドを与えます。

高級であることを競うのではなく、高品質であることを誇りたい。時代の価値観が大きく変る中、<SWO ULTIMO>は新しいオーディオ用コンセント像を世に問います。

Feature



ハウジング: ボディには優れた機械特性と電気絶縁性を併せ持つ、高比重エンブラ素材 PBT+GF30%を投入し、実に重量比 40%アップ（従来比）した結果、高比重、高剛性のボディはさらに制動能力を高めました。さらに、ボディの加工精度を高め、ブレード（電極）部とボディは密着を高め、不要振動の発生を最小限に抑えます。また、内部構造レイアウトは荷重分布をシミュレーションし、SWO ULTIMO だけのアイデンティティを与えています。



バンド: SWO ULTIMO シリーズ専用に製作された 1.5mm 厚真ちゅう製のバンドは抜群な強度を有し、壁面からの不要な振動のフィードバックをプロテクトします。



ねじ・接合部: 全てのネジはステンレス製ビスを使用。剛性の高いステンレスネジはトルクをかけすぎてねじ山が潰れる、頭が取れるといったトラブルはありません。また、最大ケーブル取り付けサイズは 5.5sq で抜群の作業性を誇ります。安全面を十分考慮した結果、刃受け部分とケーブルの引っ張り強度は 30kg 以上で、ちょっとした引張りでも抜けてくるようなことはありません。電気安全法をクリアし、アメリカ UL 安全規格も申請中（7/06' 現在）です。また、環境面でも使用する全ての部材は欧州 Rods 指令をクリアした素材を使用しています。

刃受け部分：<メッキ>パーツとして打ち抜かれた素材は、機械的にパレル研磨されその後、人間の手により 1 つ 1 つバフ研磨を施します。これら 2 度に渡る研磨工程をオーディオ用として応用された例は他に類を見ません。鏡面仕上げ、そしてダイレクトメッキ。オヤイデ独自のコンビネーション・プレーティング。

<材質・形状>SWO ULTIMO のブレードには高伝導性を有し、且つ十分な機械的特性を兼ね備えている脱酸リン青銅を継承。また、形状は SWO シリーズで実績のある 20A 対応の形状を継承しながらも、さらに改良を加え強化されました。ブレードの厚さは 0.8mm から 1.0mm へと強化され、電流抵抗を軽減。また、その保持力も大幅に強化。ハイレベルの接触面積と剛性を有し、加重重量 7kg 以上という強靱なホールド感を実現。これにより接合部のハイプレッションの低減やロスのない伝送を実現しました。

Products

SWO-DX ULTIMO



SWO-DX ULTIMO

ブレード：脱酸リン青銅（表面研磨）20A 対応構造
メッキ：2 回磨き上げの後、圧肉銀メッキ (1.5 μ) + ロジウムメッキ (0.3 μ) 仕上
シャーシ：高剛性 ガラスファイラー入り (30%) PBT 樹脂
バンド：24 金メッキ圧肉真鍮
etc.: 完全非磁性体 125V/15A 仕様 電気安全法認証品
定価：¥6,800 (¥7,140 税込)

SWO-GX ULTIMO



SWO-GX ULTIMO

ブレード：脱酸リン青銅（表面研磨）20A 対応構造
メッキ：2 回磨き上げの後、圧肉 24K メッキ (2.0 μ) 仕上
シャーシ：高剛性 ガラスファイラー入り (30%) PBT 樹脂
バンド：24 金メッキ圧肉真鍮
etc.: 完全非磁性体 125V/15A 仕様 電気安全法認証品
定価：¥7,200 (¥7,560 税込)

SWO-XXX ULTIMO



SWO-XXX ULTIMO

ブレード：脱酸リン青銅（表面研磨）20A 対応構造
メッキ：2 回磨き上げの後、厚肉 24K 金メッキ (1.5 μ) + パラジウムメッキ (0.3 μ)
シャーシ：高剛性 ガラスファイラー入り (30%) PBT 樹脂
バンド：24 金メッキ圧肉真鍮
etc.: 完全非磁性体 125V/15A 仕様 電気安全法認証品
カラーバリエーション P: パープル B/P: ブラック / パープル
定価：¥7,400 (¥7,770 税込)

