

New Products Release Information



プラチナ+パラジウムめっきを施したパワーインレットに
プラチナ+パラジウムめっきファストン端子FTL-PPをセットしたプレミアム・インレット

POWER INLET PP



POWER INLET PP

定価：¥ 3,900- (税別)

JANCODE:4582387103209

発売日:2018年 4月 13日

オーディオ用パワーインレットに強力なセットアップが誕生しました。本体樹脂には30%ものガラスフィラーを含有したエンジニアリングプラスチック・PBTを採用し、耐久性は勿論、防振性・耐熱性に優れ、一般的なインレットに比してはんだ付けも容易に行えます。ブレード素材にはリン青銅板を高精度切削。更にハンドポリッシュによる鏡面加工後、プラチナ+パラジウムの2層めっきを施すことで、導電効率は勿論、挿抜性・音質の向上を果たしました。端子形状もファストン端子が取り付け可能な幅広タイプ、はんだ付けでもファストン端子でもご使用頂けます。高いユーザビリティを備えた「POWER INLET PP」はその名の通り、付属するファストン端子にもプラチナ+パラジウムめっきを施した「FTL-PP」を採用し、プラチナ+パラジウムめっきの特徴をフルに生かした仕様となっております。一見して何の変哲もないこの小さなパーツが、パワー伝送に与えるインパクトに、誰もが驚かされることでしょう。

「POWER INLET PP」はリン青銅ブレードに鏡面加工（バフ研磨）を施し、プラチナ + パラジウムめっきで仕上げた、オーディオ機器専用のパワーインレットです。オヤイデ電気オリジナルの「FTL-PP」（ファストン端子・プラチナ+パラジウムめっき仕上げ）が付属し、結線部はファストン端子が取り付け可能な幅広タイプ。スムーズな導電性能で、ご使用される機器のグレードアップに寄与します。

- 本体樹脂には、耐久性・防振性に優れた 30% ガラスフィラー入り PBT を採用。ハンダ付け時の熱にも優れた耐熱性を示し、樹脂の変形や破損が生じにくい。一般的なインレットに比してハンダ付けが容易です。
- ブレードは一般的な真鍮ではなく、リン青銅を採用。リン青銅は、当社製コンセントや電源プラグなどで定評のある高性能素材。インレットへの採用例はオヤイデ電気が世界初（POWER INLET R）。
- ブレードの内部側には、φ2.6 の丸孔を設け、3.5 スクエアまでの撚り線、またはφ2.6 までの単線を通すことができ、ハンダ付け時の一層強固な取り付けを可能としました。



※使用例

製品仕様

品名：POWER INLET PP

ブレード材質（L/N）：リン青銅（鏡面加工）

めっき：プラチナ + パラジウム 2 層めっき仕上げ

適合ファストン端子：250 タイプ 6.3×0.8

ボディ：PBT+ ガラスフィラー（30%）

定格：125V・15A

耐電圧：AC 2000V / 1min

耐熱性：UL 94V

機器取付方法：3mm 径ナベねじ（M3 ナベねじ、etc.）

インレット取付孔寸法：20mm×27.5mm

付属品：FTL-PP（プラチナ + パラジウムめっきファストン端子）

PVC カバー付（3 セット）

