

New Products Release Information



オヤイデ電気が満を持し、かつてない精度と技術で創り上げられた精密導体<102 SSC>をリリース
5月1日(金) 102SSC導体を採用したオーディオ用屋内配線「EE/F-S2.0 V2／EE/F-S2.6 V2」を発売!

素材から技術へ 102 SSC

JAPAN MADE

かつてない精度と技術で創り上げられた精密導体 “102 SSC”。高品質屋内配線 “EE/F-S2.0 V2／EE/F-S2.6 V2” の登場です。

EE/F-S2.0 V2 / EE/F-S2.6 V2



発売日:2015年5月1日

分電盤とオーディオルームとをつなぐ専用配線、すなわち「オーディオ専用屋内配線」は電源にこだわるオーディオファイルの目標であり、到達点のひとつです。「オーディオ専用屋内配線」の歴史は、オヤイデ電気の“EE/F-S2.0／EE/F-S2.6”が切り開いたと言っても過言ではありません。その圧倒的なパフォーマンスは、オーディオファイルの強い熱意に、期待以上の結果をもたらし、以来「オーディオ専用屋内配線」のリファレンスとして君臨し続けてきました。「史上最高の電源ケーブル」とまで評された“EE/F-S2.0／EE/F-S2.6”ですが、PCOCC-A導体の供給終了により、惜しむべくも生産終了となります。しかし“EE/F-S2.0／EE/F-S2.6”の復活を望む声は後を経ちません。その期待に応えるべく、初代の登場から9年目を迎える2015年、私たちは精密導体102SSCを採用した“EE/F-S2.0 V2／EE/F-S2.6 V2”を発表します。

要となる導体には、精密導体102SSCを採用。“EE/F-S2.0 V2”は600V/20A対応の2.0mm単線、“EE/F-S2.6 V2”は600V/30A対応の2.6mm単線としました。これらの導体を電気特性に優れたポリエチレンで絶縁。あらゆるシチュエーションに対応可能な3芯構成とし、厳重な銅箔シールドを施しました。これにより“EE/F-S2.0 V2／EE/F-S2.6 V2”は、一般のノンシールド平行線に比べて30dB以上のノイズ耐性を示します。銅箔シールドにはドレイン線を配置し、シールドのアース接地にも万全を期しています。外装には、優れた強靱性と制振性を併せ持つオーディオ専用ハロゲンフリーシースを被覆。緻密で強靱なケーブル設計と、オヤイデ渾身の精密導体102SSCが織りなす新世代のオーディオ専用屋内配線、“EE/F-S2.0 V2／EE/F-S2.6 V2”が貴方のオーディオルームに新境地を開きます。

製品仕様	EE/F-S2.0 V2	EE/F-S2.6 V2
構造	3芯シールド	
導体	102SSC	
導体径	2.0mm単線	2.6mm単線
絶縁体	ポリエチレン(黒・赤・白)	
介在	ポリプロピレンテープ・不織布テープ	
シールド・ドレイン	銅箔テープ・軟銅線(30/0.18)	
外装	オーディオ専用ハロゲンフリーシース	
外径	12.5mm	14.5mm
定格	600V/20A 75℃	600V/30A 75℃
定価	4,700円/m	7,800円/m
JAN CODE	4582387102028	4582387102035
その他	100m束巻 <PS>E準拠 JIS規格準拠	
注意事項	本ケーブルは、分電盤-コンセントとを結ぶ屋内配線です。 コンセントからオーディオ機器に接続する電源ケーブルには、法律上ご使用になれません。	

EE/F-S 2.0 V2 / 2.6 V2

