

PA-23 FX がよりスタイリッシュになりバージョンアップ

PA-23 ZX

PCOCC-A
SUPPLIED BY FURUKAWA

PA-23 ZX 1.3m ￥13,000- (￥13,650- 税込)

JAN CODE : 4562112763557

PA-23 ZX 1.8m ￥14,700- (￥15,435- 税込)

JAN CODE : 4562112763564

PA-23 ZX 3.0m ￥18,900- (￥19,845- 税込)

JAN CODE : 4562112763571



ケーブル：PA-23

導体：PCOCC-A+OFC (アース線)

線径：2.05sq (7/7/0.23)

構造：3 芯キャブタイヤ構造

外装：オーディオ専用ハロゲンフリーシース

絶縁体：高分子ポリオレフィン

充填層：エラストマー樹脂

外装：ポリオレフィン

シールド：1 層 - 半導体 (カーボン)・2 層 - 銅箔テープ

外径：11.1mm

ブレード：リン青銅

メッキ：銀 + パラジウム

定格：125V / 15A

電気用品安全法 (PS) E 準拠品

★SALES POINT★

- 高音質でありながらハイ・コスト・パフォーマンスを実現したハイ・クオリティな電源ケーブルです。
- 高音質導体、PCOCC-A を使用。更に 4 種類の異なるコンパウンドによるトラクション・コントロールとフレキシビリティ。
銅箔、半導体カーボンコンパウンドによる 2 レイヤー・ノイズプロテクションシステムを誇る PA-23 を使用。
- 電極部の素材はリン青銅を採用。また、メッキは PA-23 に最適な「銀 + パラジウム」のコンビネーションメッキを採用。
- オーディオ専用ハロゲンフリーシースを使用することで、他に類を見ない制震特性と電氣的特性の向上を実現。

■PA-23 FX から PA-23 ZX への変更点■

- モルディング部分を、ポリカーボネイトから誘電率の低いポリプロピレンに変更
- プラグデザインを一新し、より堅牢で安定感のある形状へ変更
- IEC コネクター部の電極 (接点) 部を BOX 型からトライアングル型へ変更
- プラグ、コネクター部分の変更に伴い、接合部に使用しているハンダの再検証を行い「PA-23 ZX」に最適なハンダを選定

☆音質の傾向☆

PCOCC-A 導体を使用することにより、S/N 比が高く繊細で幅広い音場。しかも、俊敏なパワー感とハイ・レスポンスなスピード感。トータル・バランスのとれた中庸な音質の電源ケーブルです。

PCOCC-A
SUPPLIED BY FURUKAWA

PCOCC-A 導体：PCOCC は不純物が極めて少なく伝送ロスが発生しにくい素材ですが、更に単一結晶状の銅線とすると、信号方向を横切るような粒界がない性質を有します。この PCOCC を一定の条件で加熱・冷却し、組成をコントロールしながら再結晶させ更に進化させた形が「 μ 導体」。結晶構造が縦方向に形成された後、改めて外側から内側に向けて結晶が形成され、その結果結晶構造が「密」となり、より不純物の少ない銅線が出来ます。そして μ 導体を製造する工程で、より高度な加熱・冷却の温度コントロール管理をし、導体の鏡面仕上げを行い、さらに進化させたのが「PCOCC-A」なのです。「PCOCC-A」は日本が誇る世界最高水準の精錬・伸銅・製線技術で作られています。 ※PCOCC は古河電気工業株式会社の登録商標です。



オヤイデ電気
oyaide.com

オンラインショップ・製品詳細 URL <http://www.oyaide.com> お問い合わせ TEL 03(5684)2151

直売店 オヤイデ電気 〒101-0021 東京都千代田区外神田 1-4-13 TEL 03(3253)9351 E-Mail webmaster@oyaide.com

製造・販売元 株式会社 小柳出電気商会 〒113-0034 東京都文京区湯島 1-9-6 TEL 03(5684)2151