

## アナログだけのために創られた PA-2075 オヤイデ渾身の逸品

PCOCC-A Conductor Phono Cable with 5pin DIN ⇄ RCA

**PA-2075 DR** PCOCC-A  
SUPPLIED BY FURUKAWA

ケーブル:PA-2075

5pin Phono プラグ / RCAプラグ:RoHS指令対応真鍮

ロジウムメッキオリジナル5pin Phonoプラグ/RCAプラグ

定尺:1.2m

定価:19,000円(19,950円 税込)

ユニバーサル・アーム用 5pin Phono プラグ - RCA ケーブル



PCOCC-A Conductor Phono Cable with RCA ⇄ RCA

**PA-2075 RR** PCOCC-A  
SUPPLIED BY FURUKAWA

ケーブル:PA-2075

RCAプラグ:RoHS指令対応真鍮ロジウムメッキオリジナルRCAプラグ

定尺:1.0m

定価:17,000円(17,850円 税込)

フォノ用 RCA - RCA ケーブル



PA-2075 DR JAN コード : 4562112764301

PA-2075 RR JAN コード : 4562112764318

PA-2075 JAN コード : 4562112764295

PCOCC-A Conductor Phono Cable

導体:PCOCC-A

線径:0.5sq (21/0.18) / アース線0.2sq(7/0.18)

構造:パラレルレイアウト・ステレオ・コアキシャル

絶縁体:照射架橋発泡ポリエチレン

外装:オーディオ専用ハロゲンフリーシース

外径:5.2mm X 12.4mm

導体抵抗:26.6Ω/km (at20°C)

静電容量:110 pf/m

特性インピーダンス:44Ω

定価:3,500円(3,675円 税込) /m



### ★SALES POINT★

- オヤイデ・オリジナル RoHS 指令対応真鍮 0.5μロジウムメッキ RCA プラグを使用。
- 高音質導体、PCOCC-A を使用し、3層からなる反転同心撚り構造を採用。線間歪による音質の劣化を排除。
- S/N 比が高く繊細で幅広い音場でありながらも、俊敏なパワー感とハイ・レスポンスなスピード感。
- 微弱なアナログ信号を効率的に伝送する為、導体断面積は 0.5sq に設定。導体断面積を広げることで導体抵抗を抑え、余裕ある伝送性能を発揮します。
- アナログ周りに発生する静電気に対しても考慮。半導体層（カーボン層）を設け、導体に影響を及ぼす事無く静電気の放出を促します。

### ☆こんなユーザーに☆

- アナログ・ターン・テーブルのバージョン・アップに。
- より幅広いレンジ感、密度感、音場感など、高音質なサウンドをお求めの方に。
- 高い解像度や繊細な音をお求めの方に。