

電源プラグ/IECコネクターの最終兵器登場

P-079 / C-079



昨年末(04)発売した金メッキバージョン「P-079/C-079」に続き、シリーズ第四弾「SWO-XXX」と同じメッキを施した電源プラグ「P-046/C-046」を新発売します。多くのお客様にご満足のいただける商品を作ることがメーカーとしての責務ですが、接客を通して必ずしも原音再生を目指すばかりでなく「快楽的再生音」を求める方も少なくないことを知っています。スティックまでにピュアリティを求めた「P-037/C-037」それは原音再生を目指す為に設計しました。「P-079/C-079」はリッチでラグジュアリーな音色を付加する為に設計しました。そして今回の「P-046/C-046」は厚く色濃く艶のある音色すなわち快楽的音色を付加させる為に設計しました。

P-046 7,875円 電源プラグ

C-046 7,875円 IECコネクター

ブレード 脱酸りん青銅(表面研磨)
メッキ 2回磨き上げの後、圧肉24K金メッキ+パラジウムメッキ
適応外径 最小 6.5mm
最大 17.0mm
最大適応ゲージ AWG10(5.5sq) 125V・15A仕様 <PS>E認証品

更なる頂点を目指して、最強純銀同軸ケーブル誕生

FTVS-510



最高の素材を生かす為には、最高レベルの技術と理論が必要です。それらは概念的な理論ではなく、あくまでも事実とデータに基づいた物ではなくてはいけません。「FTVS-510」は多角的な面より再検証を行い、いかに「純銀」というレアメタルを活用してケーブルを作るかに心血を注ぎました。

アンテナケーブル(BS、CS、BSデジタル、ハイビジョン)としての性能だけでなく、音声、デジタル(75Ω)信号ケーブルでご利用いただいた場合でも、満足のいくクオリティを提供します。さらに、HD信号においては100m以上の伝送を保障します。

- 中心導体に金属中最も導電率の高い5N(99.9995%)純銀を使用
- テフロン+FPE 2重絶縁体により誘電率を低くしました。
- 半導体カーボン層を設け、コロナ放電による信号の歪をなくしました。
- 銅箔+銀メッキ編組シールドの2重シールドで幅広い帯域のノイズをカット
- 紫外線に強く耐候性の高いUVカットウレタンシースを使用

導体 1.05mm 5N(99.9995%)純銀 スキンパス加工
絶縁体 テフロンスキン層+フォームポリエチレン
シールド 銅箔+銀メッキ銅(編組率95%以上)
外装 UVカットポリウレタン
● インピーダンス 75 Ω ● 静電容量 56.5nF/Km ● 波長短縮率 74.5% ● 減衰量 23.1 dB/Km
● 導体抵抗 21 Ω/Km ● 外径 8.0mm ● 荷姿 50mリール巻・100mリール巻

FTVS-510(75Ω同軸ケーブル) 4,200円/m

4C-FB タイプ純銀同軸「FTV-408」1,575円/m も好評発売中

電源BOXのMTシリーズにエントリーモデルが新登場

MTS-6



シンプルだからこそ幅広くご使用いただい、シンプルだからこそ飽きが来ない。本製品はエントリークラスという位置付けのもと、長年積み重ねた「オヤイデ電気」の細やかなノウハウを随所に盛り込みました。敢えて電源コード着脱式を採用し、電源コードを交換していただくことにより、ご自身にあった音色をお楽しみいただけることでしょう。入門クラス、機材の多いホームシアターをされている方に特にオススメです。

- 音質に定評のあるアメリカン電機製コンセント「7110GD」をモディファイ
- 銀+パラジウムメッキのオリジナルIEC320インレットを使用
- 本体には高い剛性を持つステンレスシャーシを使用
- 2mm4N無酸素銅線を内部渡り配線に使用
- 真鍮削り出しスパイクを標準装備
- 内部に電磁波吸収体を使用

MTS-6 23,100円

取付けコンセント数 6口
内部配線 4N2.0mm無酸素銅線
コンセント オリジナルコンセント
入力方式 インレット差し込み式
外形寸法 W 70 × H 50 × L 385
質量 1.6Kg
筐体 1.6mmステンレス
入力ケーブルなし